



Czysta przyjemność

SYSTEM CENTRALNEGO
ODKURZANIA

ODKURZACZE CENTRALNE FLEXIT®

- POPRAWA JAKOŚCI ODKURZANIA DZIĘKI WYELIMINOWANIU CYRKULACJI POWIETRZA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
- KOMFORT I WYGODA SPRZĄTANIA
- ELIMINACJA HAŁASU W ODKURZANYCH POMIESZCZENIACH
- PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA - SKUTECZNA FILTRACJA POWIETRZA WYLOTOWEGO
- PROSTOTA OBSŁUGI





Flexit CV-100

Kompaktowy model wyposażony w niskoszumowy silnik typu "trough flow". Idealny do zastosowań w blokach mieszkalnych jak również w małych i średnich domach wolnostojących i zabudowie szeregowej.

W standardzie wyposażenia znajduje się 10 litrowy papierowy worek kurzowy.



Flexit CV-200

Model wyposażony w samoczyszczący 3-warstwowy filtr cykloniczny oraz niskoszumowy silnik typu "trough flow". Przeznaczony do średnich i dużych domów jednorodzinnych oraz do domów w zabudowie szeregowej.

W standardzie wyposażenia znajduje się papierowy worek kurzowy.



Flexit CV-300

Jednostka wyposażona w samoczyszczący 3 - warstwowy filtr cykloniczny oraz jako jedyna wśród jednostek Flexit we wskaźnik czasu pracy i napełnienia zbiornika kurzowego. Przeznaczony do średnich i dużych domów jednorodzinnych oraz do domów w zabudowie szeregowej jak również do biur, hoteli itp.

W standardzie wyposażenia znajduje się papierowy worek kurzowy.

Osprzęt

Wyposażenie standardowe

- rura teleskopowa /0,5 - 1 m/
- uchwyt węża
- standardowa ssawka podłogowa
- ssawka szczelinowa
- ssawka ze szczotką
- ssawka do odkurzania zasłon i mebli

+ węże (do wyboru)

- o długości 9 lub 10,5 m
- o długości 9, 10,5 lub 12 m z włącznikiem w uchwycie (zestawy de luxe).



Dane techniczne		CV-100	CV-200	CV-300
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	[mm]	427 x 400 x 360	800 x 400 x 440	800 x 400 x 440
Moc silnika	[W]	1500	1700	1700
Bezpiecznik	[A]	10	10	10
Waga	[kg]	5,5	6,5	7
Poziom głośności urządzenia	[db]	69	70,5	70,5
Pojemność zbiornika kurzowego	[l]	-	25	25
Maksymalna moc ssąca	[W]	435	480	480
Worek papierowy w standardzie		•	•	•
Pojemność worka kurzowego	[l]	10	14	14
Prawy/lewy model		•	•	•
Wskaźnik napełnienia zbiornika kurzowego		-	-	•
Wskaźnik czasu pracy		-	-	•
Przepływ powietrza	[l/s]	52	55	55
Podciśnienie	[kPa]	24	25	25
Maksymalna długość rurociągu	[m]	35	40	40
Maksymalna ilość gniazd ssących	[szt.]	4	6	6

**SIĘĆ DYSTRYBUTORÓW I INSTALATORÓW
NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!**

ELEKTRA

ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
telefon (22) 843 32 82, fax (22) 843 47 52
e-mail: info@elektra.pl www.elektra.pl



PRZEDSTAWICIEL
REGIONALNY