



CARAT

seria standardowa

ELEKTRYCZNE
OGRZEWANIE
AKUMULACYJNE

OGRZEWACZE Z DYNAMICZNYM ROZŁADOWANIEM

- Ogrzewacz Carat zasilany tanią energią nocną niezawodnie dostarcza ciepło przez 24 godziny na dobę, dzień za dniem.
- Sześć modeli o różnych wielkościach i mocach grzejnych.
- Bardzo ciche wentylatory.

425

lat doświadczenia
Olsberg 


PROSTY MONTAŻ

KOMFORT

ESTETYKA

EKONOMIA


Olsberg 



NAJMNIJSZE WYMIARY

grubość = 270* mm
wysokość = 640 mm
szerokość = 575-1310 mm
7 kW w obudowie dla 6 kW

*) z elementem dystansowym




SZYBKI MONTAŻ

Dostęp do tablicy łączeniowej po odkręceniu tylko jednej śruby.
Montaż bloku akumulacyjnego po odkręceniu drugiej śruby.



CICHY WENTYLATOR OSIOWY

Poziom głośności zredukowany do 70% w stosunku do wymagań normy.



MONTAŻ OD GÓRY

Kształtki bloku akumulacyjnego i rurkowe elementy grzejne instalowane od góry.
To rozwiązanie znacząco zmniejsza czas i koszt montażu.



FILTR POWIETRZA

Ochrona przed kurzem.
Łatwy do czyszczenia.



REGULATOR ŁADOWANIA I TEMPERATURY*

Chowane pokrętki.
Estetyczne i praktyczne rozwiązanie.

*) opcja



MICROTHERM

Izolacja najwyższej klasy, w tym Microtherm jako izolacja podstawowa.



ELEMENT GRZEJNY W KANALE POWIETRZNYM

Umieszczenie elementów grzejnych w kanale powietrznym umożliwia natychmiastowe oddawanie ciepła.



STABILNA PODSTAWA

Stabilna konstrukcja podstawy zapewnia sztywność obudowy ogrzewacza.



ESTETYCZNA OBUDOWA

Estetyczna obudowa zintegrowana z elementem dystansowym.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OGRZEWACZY CARAT

TYP	MOC ZNAMIONOWA (kW)***			POJEMNOŚĆ CIEPLNA (kWh)	WYMIARY wys. x szer. x grub. (mm)			MASA (kg)	DODATKOWY ELEMENT GRZEJNY (kW)****
	2,0	3,0	4,0		640 x 575	640 x 750	640 x 925		
14/512	2,0	1,7	1,3	16,0	640 x 575 x 270**	100	0,50		
14/513	3,0	2,5	2,0	24,0	640 x 750 x 270**	140	1,00		
14/514	4,0	3,3	2,7	32,0	640 x 925 x 270**	180	1,00		
14/515	5,0	4,2	3,3	40,0	640 x 1135 x 270**	225	1,50		
14/516	6,0	5,0	4,0	48,0	640 x 1310 x 270**	265	1,50		
14/517	7,0	5,8	4,6	56,0	640 x 1310 x 270**	347	1,50		

**) z elementem dystansowym

***) w zależności od sposobu podłączenia

****) wyposażenie dodatkowe

SIĘĆ DYSTRYBUTORÓW I INSTALATORÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

ELEKTRA

ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
telefon (22) 843 32 82, fax (22) 843 47 52
e-mail: info@elektra.pl www.elektra.pl



PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY